

PINTURA DE COLA



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Pintura p/ interiores

2018-08

INFORMACIÓN GENERAL

La Pintura de Cola KREIDEZEIT es una pintura para interiores de color blanco. Hasta los años 60 la pintura de cola, era la que más se usaba en interiores. Desaparecida del mercado a pesar de sus grandes ventajas, debido a la instalación de las pinturas listas para usar de emulsiones plásticas. El aglutinante usado eran colas de hueso y almidón animales. Hoy en día la pintura a la cola contiene metilcelulosa. Está libre de antidegradantes u otros medios auxiliares lo que la hace apta para personas alérgicas y con sensibilidad química. Está abierta a la difusión del vapor de agua y por ello tiene una influencia positiva en la aclimatación del ambiente en las estancias.

PROPIEDADES

- Pintura en polvo para mezclar en agua.
- Fácil de usar.
- Muy cubriente.
- Color: blanco.

COMPOSICIÓN (DECLARACION COMPLETA)

Tiza, polvo de mármol, caolín y metilcelulosa.

CARACTERÍSTICAS

La Pintura de Cola KREIDEZEIT está recomendada para paredes de interior y se puede utilizar en cualquier superficie que sea absorbente (madera, yeso, papel pintado, etc.) Para mayor seguridad se recomienda probar la pintura en una zona puntual para conocer la compatibilidad con la pintura que se va a cubrir.

No se recomienda su uso sobre superficies cubiertas con Pintura al Aceite, plástico, superficies permanentemente húmedas y con cualquier superficie que no sea absorbente. Para áreas húmedas recomendamos Pintura de Cal KREIDEZEIT (Art. 1.888).

Se puede aplicar mediante rodillo, brocha y pistola. La pintura de Cola KREIDEZEIT, es recomendada para personas con alergias y calificada como "Muy Buena" por la revista alemana Öko-Test.

Es un pintura inodora y a prueba de manchas, aunque no lavable. Se aplica con facilidad gracias a que tiene una muy buena dispersión y cubre muy bien las superficies. Se puede colorear con pigmentos minerales de KREIDEZEIT. El agente adherente es la metilcelulosa, una sustancia libre de conservantes y otros aditivos que la hacen altamente recomendable para personas alérgicas. La Pintura de Cola KREIDEZEIT aporta un ambiente agradable a las estancias.

APLICACIÓN

La superficie debe estar seca y limpia y libre de polvo o grasa. Elimina de la superficie los restos de residuos que pudiera haber. La proporción para la mezcla de la pintura es de 900ml de agua/kg de pintura, aunque puede modificarse dependiendo del tipo de superficie a pintar y de la herramienta utilizar. Necesitarás pintura más líquida si utilizas brocha. Añade algo de agua a la pintura y bátela con una batidora eléctrica. Espera 20 minutos y acaba de añadir el agua necesaria para la mezcla.

Después de hacer la mezcla, deja reposar la pintura durante 1h y vuelve a batirla antes de empezar a pintar. Para un mejor resultado se recomienda hacer la mezcla el día antes de aplicarla y dejarla cubierta con una lámina de plástico.

La pintura es transparente durante su aplicación y a medida que se va secando adopta el tono blanco. Se puede dar una 2ª mano de pintura 8 horas después de la 1ª aplicación.

La pintura está totalmente seca tras 24h. La pintura mezclada con agua se puede usar durante 2 o 3 días. La Pintura de Cola KREIDEZEIT no se puede cubrir con Pintura de Caseína KREIDEZEIT o pinturas plásticas, tan sólo con el mismo tipo de pintura de cola.

RENDIMIENTO

Aprox. 125 g de pintura en polvo/m²/capa, en superficies lisas con poder de absorción normal. Los valores de consumo exactos deben determinarse in situ.

PINTURA DE COLA



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Pintura p/ interiores

2018-08

Nota: Utiliza la pintura dentro de los 3 días siguientes a su preparación. En el caso de que haya pasado un tiempo mayor desde el último uso, será necesario volver a batir la pintura.

ALMACENAMIENTO

Si se almacena en un lugar seco y sin heladas puede conservarse durante 3 años como mínimo.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No elimines los residuos del producto en el sistema de alcantarillado, una vez secos pueden eliminarse con los residuos domésticos. Deposita los recipientes vacíos en los puntos de recogida adecuados.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Lávalas inmediatamente después de utilizarlas.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

No aplicable. Producto no peligroso

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Todas las pinturas, incluidas las basadas en materias primas naturales deben guardarse fuera del alcance de los niños. Durante la aplicación, la Pintura de Cola KREIDEZEIT desprende un olor típico que, en ambientes secos, desaparece después de algunos días. Ten en cuenta la posibilidad de eventuales reacciones alérgicas a las sustancias naturales.

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@embarro.com.