

# EMULSIÓN DE CERA DE CARNAUBA – Concentrada –



100x100  
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

## INFORMACIÓN GENERAL

Se obtiene de las hojas de una variedad de palma brasileña. La fina película de cera repele el agua durante la temporada de lluvias y durante el verano protege las hojas de la sequedad. Lo que la naturaleza ha previsto para estas condiciones extremas, presenta una gran capacidad de resistencia.

A fin de proteger el máximo posible las propiedades naturales de un pavimento de madera, es importante un tratamiento abierto a la difusión. Para consolidar el soporte y para tapar los poros, se aplican por ej. dos capas de Aceite Duro para Pavimentos KREIDEZEIT (Art. 310 a 314) o Aceite Duro para Madera KREIDEZEIT (Art. 1.320 a 1.324 y Art. 1.480 a 1.488). La Emulsión de Cera de Carnauba Concentrada KREIDEZEIT, aplicada en estado puro, proporciona al tratamiento básico del suelo una protección adicional contra la abrasión mecánica, la suciedad y el agua.

## APLICACIÓN

**La Emulsión de Cera de Carnauba Concentrada KREIDEZEIT no puede aplicarse sin diluir con agua, en la proporción de 1: 2 (emulsión + agua).**

Tratamiento de superficies para pavimentos aceitados y encerados, de madera y corcho, suelos alicatados y muebles. Apropiado para añadir al agua en el mantenimiento de pavimentos encerados y aceitados. En superficies muy lisas, aplicar la emulsión de forma moderada (peligro de deslizamiento).

## CARACTERÍSTICAS

- Repelente al polvo e hidrófugo
- Capacidad de difusión
- Antiestático
- Brillante
- Soluble en agua (el disolvente es agua)
- Olor agradable
- Secado rápido
- Fácil de aplicar

## COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA)

Agua, cera de carnauba, emulsionante a base de ácidos grasos naturales, conservante (sorbato de potasio (E202)).

## MODO DE APLICACIÓN

**La Emulsión de Cera de Carnauba Concentrada KREIDEZEIT no puede aplicarse sin diluir con agua, en la proporción de 1: 2 (emulsión + agua).**

Aplicación en superficies recién aceitadas:

Cumplir el tiempo de secado prescrito del tratamiento previo. Aplicar una capa fina de Emulsión de Cera de Carnauba Concentrada KREIDEZEIT (diluida con agua 1:2) con un paño suave sin pelusas o un pincel ancho y blando.

En pavimentos o superficies de trabajo muy gastados, repetir este tratamiento en intervalos mayores.

Mantenimiento periódico:

Diluir 1-2 cucharadas soperas de Emulsión de Cera de Carnauba Concentrada KREIDEZEIT en 8-10 l de agua tibia y limpiar el pavimento de manera habitual, así las superficies recuperarán su brillo.

Las capas de Emulsión Cera de Carnauba Concentrada KREIDEZEIT excesivamente sucias o gruesas pueden eliminarse con agua caliente a 70-80°C.

No utilizar agua a una temperatura superior para evitar que se disuelva el tratamiento base (barniz/ aceite).

## TIEMPO DE SECADO

Después de la aplicación aproximadamente 1h a 20°C.

## UTILIZACIÓN

Aplicación diluida con agua 1:2 (emulsión + agua).

35ml de emulsión (en estado puro) + 70 ml de agua = 1m<sup>2</sup>  
1 litro de concentrado = 30m<sup>2</sup>

## TAMAÑO DE LOS ENVASES

Art. 415.0 - 0,5 l - Rendimiento 15 m<sup>2</sup>

Art. 415.1 - 1 l - Rendimiento 30 m<sup>2</sup>

Art. 415.4 - 5 l - Rendimiento 150 m<sup>2</sup>

Consulta la lista de precios en vigor.

## ALMACENAMIENTO

Guardado en un lugar fresco y herméticamente cerrado se conserva como mínimo durante 6 meses.

## ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Desechar los residuos secos en la basura normal.

# EMULSIÓN DE CERA DE CARNAUBA – Concentrada –



100x100  
BIOCONSTRUCCIÓN

## Información de producto

2018-08

### CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

No aplicable, producto no peligroso

### DECLARACIÓN VOC SEGÚN CHEMVOCFARBV

Contenido máximo de VOC: (Cat. A.f): 130 g/l (2010).

El producto contiene un máx. de 1 g/l VOC.

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Por regla general las personas alérgicas presentan un alto grado de tolerancia al producto, no obstante debes prestar atención a posibles alergias a productos naturales.

*La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en [www.embarro.com](http://www.embarro.com) o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico [info@embarro.com](mailto:info@embarro.com).*