

FIJADOR DE CASEÍNA



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

INFORMACIÓN GENERAL

Aglutinante transparente, a base de caseína (proteína animal), para enlucidos de barro, técnicas de lavado, estampado y fijación de enlucido transparente en interiores. Indicado para matizar con todos los pigmentos minerales de KREIDEZEIT, así como con otros pigmentos resistentes al álcali.

APLICACIÓN

Indicado para su aplicación en todo tipo de enlucidos y pinturas absorbentes y aglutinantes, por ej.: pintura de polvo de mármol con caseína de KREIDEZEIT, pintura de caseína, pinturas GekkoSOL, enlucido fibroso de mármol, pinturas de cal hidratada, enlucido con pintura de cal, enlucido adhesivo de cal, argamasa con cal, y enlucido con brocha y rodillo. No está indicado para superficies no absorbentes, pinturas de cola, pinturas de látex o superficies de plástico, metal y madera.

PROPIEDADES

Polvo para mezclar con agua. Fácil de usar. Una vez seco no mancha y ofrece un aspecto mate y difuminado. No contiene conservantes.

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA)

Caseína, metilcelulosa y carbonato de sodio.

PREPARACIÓN

1) Prepara una "papilla" con los pigmentos: en un pequeño recipiente (ej., un vaso de yogur), mezcla 10–100 g de pigmentos con un poco de agua.

2) Mezcla el aglomerante: para mezclar el aglomerante lo ideal es utilizar un cubo de 5 l y un mezclador o batidor. Añade 100g de Fijador de Caseína KREIDEZEIT a 1l de agua, agitando enérgicamente, hasta deshacer todos los grumos. Deja reposar durante 30 minutos y vuelve a agitar con fuerza.

3) Diluye el aglomerante: dependiendo de las propiedades de la superficie y del efecto deseado, diluye inmediatamente el aglomerante con las cantidades de agua indicadas.

- Para pinceladas/ marcas visibles y para estampados, diluye en 2- 4 l de agua.

- Para un efecto "derretido" o para el tratamiento de superficies con mayor relieve, diluye en 4- 5 l de agua.

- Para un efecto de "capas múltiples" , diluye en 5- 6 l de agua, para evitar restos acumulados y puntos brillantes.

- Para una fijación transparente del enlucido, diluye en 7 l de agua como mínimo.

Según los requisitos de las superficies, la cantidad de agua necesaria puede variar.

4) Matizar: al aglutinante se le van añadiendo porciones/cucharaditas de la "papilla" de pigmentos descrita en el apartado 1), hasta obtener la intensidad deseada.

Consejo: para comprobar rápidamente la intensidad del color, aplica el producto en una hoja blanca y sécalo con secador, ya que después de seco queda bastante más claro. Para comprobar la tonalidad con precisión, prepara una superficie de prueba con el material original de la superficie que deseas tratar.

APLICACIÓN

Con respecto a la aplicación no hay límites, usa tu imaginación. Se pueden personalizar distintas superficies con un pincel, un trapo, una esponja o algo equivalente, utilizando técnicas de aplicación variadas. Se recomienda especialmente la aplicación cruzada con un pincel, sin ejercer mucha presión. En este caso, debes evitar la aplicación horizontal y vertical (efecto rejilla/ajedrez).

TIEMPO DE SECADO

Después de aprox. 4 h a 20°C, puedes aplicar la segunda mano. Después de aprox. 24 h, la pintura está completamente seca.

CONSEJOS

- Especialmente para principiantes, se recomienda la aplicación en una superficie de prueba.

FIJADOR DE CASEÍNA



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

- Si se aplica el producto demasiadas veces en el mismo lugar, por ejemplo, sobre pinturas de polvo de mármol con caseína o enlucidos fibrosos de mármol, podrá desgastarse la superficie y perderse así el efecto deseado. Por eso se recomienda que la aplicación se realice rápidamente, sin pausas.
- Si el aglutinante todavía contiene grumos después de haber reposado y haber sido diluido, puedes pasarlo por un colador.

FIJACIÓN TRANSPARENTE DE ENLUCIDOS

Para la fijación transparente de enlucidos arcillosos y otros, el producto deberá estar muy diluido. (Ver "Preparación", aptdo. 3). Para este tipo de aplicación el aglutinante se utiliza sin pigmentos. No obstante, si así lo deseas, también puede estar pigmentado. Aplica de forma uniforme el aglutinante diluido con ayuda de un pincel o pulverizador. No lo apliques con rodillo. Comprueba que el producto penetra completamente, en caso contrario pueden formarse puntos brillantes. La aplicación deberá hacerse obligatoriamente desde abajo hacia arriba (para evitar marcas no deseadas). Normalmente, debe contar con un refuerzo muy ligero del color del enlucido. Antes de proceder a trabajar grandes extensiones, debes crear una superficie de prueba, para evaluar su posterior aspecto e identificar en el momento oportuno eventuales diferencias en el color. Una vez seco, comprueba la solidez. Si fuese necesario, repite el tratamiento.

CONSUMO

Dependiendo de la técnica de aplicación y de la capacidad de absorción de la superficie, 100 g de producto deberán ser suficientes hasta para 50 m² de pared.

TAMAÑO DE LOS ENVASES

Art. 1.760 100 g

Consulta los precios de la lista de precios en vigor.

ALMACENAMIENTO

Si se almacena en lugar fresco, seco y sin heladas el producto tiene una validez de al menos 2 años. El producto puede aplicarse hasta 2 días después de su preparación.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Lávalas inmediatamente con agua después de usarlas. Si fuese necesario, puedes añadir un poco de jabón.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

No procede, no es un producto peligroso

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Ten en cuenta la posibilidad de eventuales reacciones alérgicas a sustancias naturales. Durante su aplicación las pinturas con caseína desprenden un olor característico, que en un ambiente seco desaparece con el tiempo. Las superficies con capacidad de absorción muy diferentes (p. ej., áreas delimitadas con sellantes) pueden presentar colores diferentes. Todas las pinturas, incluso aquellas a base de materias primas naturales, deben guardarse fuera del alcance de los niños.

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@embarro.com.