

PINTURA DE ARCILLA

Blanca



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

INFORMACIÓN GENERAL

La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT (pintura a base de arcilla) es una pintura de uso sencillo con una textura fina y excelente cobertura para paredes en interiores. La arcilla blanca natural y las arenas de mármol con colores ligeros recrean la estética familiar de la verdadera arcilla. Puede alcanzarse un amplio espectro de tonalidades coloreando la Pintura de Arcilla KREIDEZEIT con pigmentos KREIDEZEIT. Los tonos combinarán entre sí en una perfecta armonía. La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT contiene caseína vegetal (proteína vegetal) y arcilla blanca como agentes aglutinantes. La combinación de dichos agentes ofrece una alta durabilidad de las capas con una superficie mate suave.

APLICACIÓN

Para usar en interiores sobre revestimientos minerales sólidos. También es apta para ser usada encima de pinturas plásticas que permitan alguna absorción, en este caso recomendamos realizar una prueba antes de pintar. Superficies no adecuadas son por ej. los revestimientos a base de pinturas al temple solubles en agua, pinturas de cal con muchas capas, pinturas al aceite o látex, superficies metálicas y de madera, superficies no absorbentes y superficies constantemente húmedas. Para las habitaciones con mayor humedad, recomendamos usar Pintura de Cal KREIDEZEIT (Art. 1.888).

PROPIEDADES

- Polvo mezclado con agua.
- Textura ligeramente rugosa.
- Prácticamente inodoro.
- Antiestático.
- Altamente transpirable.
- Fácil de usar, las superficies se pueden estructurar fácilmente.
- Excelente cobertura, mate.
- Aplicable muchas veces.
- No contiene antidegradantes.
- No contiene agentes aglutinantes de resina.

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA)

Arcilla blanca, polvo de mármol, fibras de celulosa, caseína vegetal, soda, metilcelulosa, pigmentos minerales.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Rodillos y brochas. Puede ser aplicada a pistola. Recomendada para el conjunto KREIDEZEIT Brocha para fachada (Art. P 6080).

PREPARACIÓN

La superficie debe ser sólida y estar limpia, libre de polvo y de grasa y ser absorbente.

-Las manchas en la superficie como nicotina, agua, etc. deben taparse con Aislante Anti- Manchas KREIDEZEIT (Art. 234).

-Pretrata las superficies minerales afectadas por la presencia de hongos con un 5% de solución de Soda KREIDEZEIT (Art. 992).

MEZCLADO DE LA PINTURA

Remueve el polvo en la cantidad correcta con agua limpia y fría utilizando un mezclador eléctrico. Asegúrate de que todos los grumos queden totalmente disueltos. Después de preparar durante aprox. 30 min. remueve nuevamente. No utilices Pintura de Arcilla KREIDEZEIT con diferentes números de lote en una misma pared. Mezcla diferentes números de lote antes de la aplicación. Consulta los números de lote en cada paquete. La pintura después de mezclada debe ser utilizada en 24 horas o un máximo de 48h.

CANTIDAD DE AGUA NECESARIA

1l de agua/ kg de polvo de pintura. (1 kg de polvo de pintura equivale a 1,5l de pintura líquida).

DILUCIÓN

Ajusta la mezcla de pintura/agua a la superficie a tratar. Para obtener una buena consistencia en función del material al ser pintado podrá ser necesario aumentar la cantidad de agua.

PINTURA DE ARCILLA

Blanca



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

IMPRIMACIÓN

Todas las superficies no tratadas y absorbentes deben ser pretratadas con Imprimación de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145). Pretrata las sub-superficies compuestas y ranuras muy absorbentes en las paredes. Haz lo mismo con la superficie completa después de secar.

APLICACIÓN

La temperatura de aplicación debe ser superior a 8°C. Remueve ocasionalmente durante la aplicación. La pintura después de mezclada debe ser utilizada en 24h o un máximo de 48h. La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT es transparente durante la aplicación, el poder de cobertura completo se alcanza después del secado del producto.

1. Brocha de pintura: aplica de forma pareja y en sentido transversal con una brocha de pintura para fachadas. Si lo deseas, puedes estructurar la superficie.
2. Rodillo para pintar: utiliza de forma pareja y transversal, luego pasa el rodillo en una sola dirección sin aplicar más pintura.

TINTE

La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT puede combinarse con todos los pigmentos minerales de KREIDEZEIT (máx. 100 gr de pigmento/ kg de polvo de pintura). El tono RAL 9010 (blanco nieve) puede alcanzarse añadiendo 10% de blanco titanio. Remueve los pigmentos en el agua de mezcla antes de incorporar la Pintura de Arcilla KREIDEZEIT. Asegúrate de que cualquier grumo quede disuelto adecuadamente. Para degradar, remueve los pigmentos en una pequeña cantidad de agua y añade a la pintura mezclada. Para la elaboración de los tintes ten en cuenta el catálogo de colores KREIDEZEIT "Pinturas y acabados", que podrás encontrar en nuestra web www.embarro.com.

RENDIMIENTO

El rendimiento se refiere a una capa. Se aplica con brocha o rodillo, y se emplea aproximadamente 125 g de pintura en polvo /m²/ capa, en superficies lisas con poder de absorción normal. Los valores de consumo exactos deben determinarse in situ.

TIEMPO DE SECADO

Seco al tacto al cabo de 8h; completamente seco después de aprox. 24h, a una temperatura de 20°C y con una humedad relativa del 65% del aire.

ALMACENAMIENTO

El polvo puede almacenarse durante un período mínimo de 1 año en un ambiente seco.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Inmediatamente después de utilizar, con agua o agua y Jabón de Marsella KREIDEZEIT (Art. 223).

TAMAÑO DE LOS ENVASES

Art. 2401.1: 2 kg - hasta 16 m²

Art. 2401.3: 7,5 kg - hasta 60 m²

Art. 2401.6: 20 kg - hasta 160 m²

Consulta el listado de precios en vigor.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No viertas los residuos en el sistema de alcantarillado. Una vez secos, pueden eliminarse junto con la basura normal. Eliminación de envases vacíos en los puntos de recogida específicos.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

No aplicable, producto no peligroso.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT tiene un olor característico durante la aplicación que desaparece al cabo de unos días en un ambiente seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Considera las posibles reacciones alérgicas a las sustancias naturales.

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el

2

PINTURA DE ARCILLA

Blanca



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@embarro.com.